

Comax **Klik 31**

Comax **Falc**

Comax **BoCo 330**





COMAX DACH

comaxdach.de


Comax **Klik 31**

- ✓ **Modernes, leicht** zu montierendes Stehfalzsystem
- ✓ **75 Jahre Garantie** (gilt für Aluminium Klik)
- ✓ Verbessertes „**Klik**“-Verschluss macht die Montage noch einfacher
- ✓ Mikroprofilierungsvariante für **höhere Widerstandsfähigkeit**
- ✓ Mehr als **800 Farbtöne**




Material	FeZn	Al
Dicke des Materials	0,5 - 0,55 mm	0,7 mm
Effektive Breite des Profils	475 mm	455 mm
Höhe des Profils	31 mm	31 mm
Minimale Länge	1050 mm	1050 mm
Maximale Länge	8 000 mm	8 000 mm
Min. Neigung ohne Verbindung	9°	9°
Min. Neigung mit Verbindung	15°	15°


Profilierungsvarianten:



Presse



Mikroprofilierung



Weich



Klik 31

detaillierte Infos




Comax Falc

- ✓ **Bandbeschichtete Coils** für die Profilierung von Stehfalzdachsystemen mit **75 Jahren Garantie** (gilt für Aluminium)
- ✓ Entwickelt für **einfache Formgebung und Montage**, geeignet für sehr **detaillierte Dächer und große Spannweiten**
- ✓ Lieferung in Form von auf **Länge geschnittenen Blechen** (COMAX Falc 25) oder als **Coils**, die vor Ort mit Profiliermaschinen geformt werden können (COMAX Falc)



Material	FeZn	Al
Dicke des Materials	0,50 - 0,55 mm	0,70 mm
Eingangsspulenbreite	620 mm	600 mm
Parameter der profilierten Stehfalzbedachung COMAX FALC 25:		
Höhe des Profils	25 mm	25 mm
Effektive Breite des Profils	540 mm	540 mm / 520 mm
Minimale Länge	600 mm	600 mm
Maximale Länge	*10 000 mm	*10 000 mm
Min. Neigung	4°	4°

* Möglichkeit der Profilierung bis zu einer Länge von 15 m; bei Zusatzmaßnahmen - gemäß Montageanleitung



Comax BoCo 330

- ✓ Historisch bewährtes **kleinformatiges** Schindeldachsystem
- ✓ Leichte **Aluminium-Dacheindeckung** – 2 kg/m²
- ✓ **50 Jahren Garantie**
- ✓ **Vorteilhaft** in Bezug auf **Montage und Logistik**


Falc
detaillierte Infos



BoCo 330
detaillierte Infos



Material	Al
Dicke des Materials	0,70 mm
Abmessung der Abdeckung	330 × 330 mm
Verbrauch pro m ²	9,18 Stück
Box	22 Stück = 2,396 m ²
Palette	48 Kartons = 115 m ²
Minimalgefälle	22°





Kontaktieren Sie Ihren COMAX DACH® Geschäftspartner:

Tomáš Kasík

M: +49 157 806 590 95 | Tomas.Kasik@comaxdach.de

DETINGER Aluminium GmbH

Robert-Bosch-Str. 16+18, D-89264 Weißenhorn, DE



comaxdach.de